

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

n° DoP-IT- wthermAP60TOPGgr-03

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

webertherm AP60 TOP G grigio

numero di lotto, data e sito di produzione sono stampate sull'imballo o sui documenti di accompagnamento

2. Usi previsti:

Malta per intonaco per usi generali (GP) per sistemi di isolamento termico a cappotto.

3. Fabbricante:

Saint-Gobain Italia S.p.A.

sede legale Milano - Via Ettore Romagnoli n. 6

Registro Imprese Milano n. 08312170155

Tel. 0536-837111 - Fax: 0536-832670

www.weber.it

4. Mandatario:

Non applicabile

5. Sistemi di VVCP:

Sistema di valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione 4 + 3 (prova di tipo iniziale per la reazione al fuoco)

6a. Norma armonizzata:

EN 998-1:2016

Istituto Giordano S.p.A., in qualità di laboratorio di prova notificato n. 0407, ha effettuato le prove di tipo iniziale per la Reazione al Fuoco ed ha rilasciato la relativa documentazione

6b. Documento per la valutazione europea:

Non applicabile

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits pour la Construction S.A.S. Via Ettore Romagnoli, 6 20146 Milano - Italia
Tel. +39 02 611151

Codice Fiscale e P. IVA 08312170155
sg.ppc@legalmail.it
Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi n. 08312170155
R.E.A. MI -1212939
Capitale sociale € 77.305.082,40

www.gyproc.it
www.isover.it
www.it.weber
www.ecophon.it

7. Prestazioni dichiarate

| CARATTERISTICA ESSENZIALE | PRESTAZIONE | NORMA TECNICA ARMONIZZATA |
|--|--|---------------------------|
| Reazione al fuoco (classe) | A1 | EN 998-1:2016 |
| Adesione | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ – FP:B | |
| Assorbimento d'acqua | Classe W _c 2 | |
| Coeff. di diffusione del vapore acqueo (μ) | ≤ 30 | |
| Conducibilità termica | 0,45 W/Mk Valore medio di prospetto P=50% | |
| Durabilità | NPD | |
| Sostanze pericolose | vedere Scheda di Sicurezza | |

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da

Canio Celiberti – Operation Director Weber Italia

Fiorano Modenese, 04/02/2020

Documenti collegati: Scheda di Sicurezza



0407

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 - 20146 Milano

0536/837111

16

DoP-IT-wthermAP60TOPFgr-03

EN 998-1:2016

webertherm AP60 TOP F grigio

Usò previsto:

Malta per intonaco per usi generali (GP) per sistemi di isolamento termico a cappotto.

| | |
|--|---|
| Reazione al fuoco | Classe A1 |
| Adesione | $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ – FP:B |
| Assorbimento d'acqua | Classe W_c2 |
| Coeff. di diffusione del vapore acqueo (μ) | ≤ 30 |
| Conducibilità termica | 0,45 W/Mk Valore medio di prospetto P=50% |
| Durabilità | NPD |
| Sostanze pericolose | vedere Scheda di Sicurezza |