

F93 | ZINCO PROFESSIONALE



Descrizione

A base di polvere di ZINCO LAMELLARE MICRONIZZATO **PURO OLTRE IL 98%**, miscelato con polvere lamellare di alluminio (per conferire il colore chiaro). Garantisce una protezione alla corrosione e alle ossidazioni che dura nel tempo anche in ambienti esterni.

- **CHIARO BRILLANTE**
- **UGELLO RUOTABILE PER FACILITARE IL TRATTAMENTO A MANI INCROCIATE**

Caratteristiche Tecniche

Aspetto	Zinco chiaro brillante
Solubilità in acqua	Insolubile
Densità relativa	0,780 kg/lit
Protezione	15 micron
Resistenza termica	600°
Fuori polvere al tatto	180 secondi
Essiccazione completa	12h
Resa (400ml)	2,5 m²
Durata in magazzino	24 mesi imballo integro

Vantaggi e Utilizzo

Dotato di **speciale valvola a 360** che garantisce la fuoriuscita completa del prodotto anche in diverse posizioni. Per un trattamento di buona resistenza, si consiglia sempre l'applicazione a 2 mani incrociate aspettando almeno 5 minuti tra una e l'altra

Modo d'uso: Agitare energicamente la bombola al fine di miscelare bene la polvere di acciaio con i solventi e le resine leganti attraverso le due biglie miscelatrici al suo interno.

Erogare omogeneamente **F93** sulla superficie da trattare perfettamente pulita e asciutta.

Codici - Formati - Imballi - Confezioni

Codice prodotto	973003
Codice Ean	80200899973035
Formato	400 ml
Imballo	Bombola spray
Confezione	12 bombole

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

