

# INTENSIV | ANTIMACCHIA

## OLEO IDROREPELENTE EFFETTO BAGNATO BASE SOLVENTE



### Descrizione

Trattamento OLEO IDROREPELENTE che **protegge ed esalta il colore originale** di PIETRE NATURALI - MARMI - GRANITI - CIOTTOLI CEMENTO - PORFIDO COTTO.

- RAVVIVA IL COLORE
- ANTIMACCHIA
- SENZA EFFETTI TRASLUCIDI
- NON FORMA PELLICOLE
- RESISTE AI RAGGI UV
- NON INGIALLISCE
- TRATTAMENTO REVERSIBILE

### Caratteristiche Tecniche

Aspetto	<b>Liquido giallognolo</b>
Odore	<b>Caratteristico</b>
Densità relativa	<b>0,940 kg/lit</b>
Flash Point	<b>&gt;21°C</b>
Resa metrica	<b>Da 8 a 12 m<sup>2</sup>/litro</b>
Composizione	<b>Resine in solvente</b>
Durata in Magazzino	<b>24 mesi imballo integro</b>
Asciugatura a 25°C	<b>12h</b>
Asciugatura a 15°C	<b>24h</b>

Consigli: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini

### Utilizzo

APPLICABILE CON



COME

- Applicare con pennellessa o rullo a pelo raso direttamente sulla superficie perfettamente pulita e asciutta.
- Lasciare asciugare almeno 3 ore prima di effettuare una 2<sup>a</sup> stesura. Attendere 24 ore prima di rimuovere eventuali residui di prodotto.

**Attenzione:** Non applicare a temperature inferiori a 10°C e sotto il sole diretto. Durante l'asciugatura, proteggere la superficie da acqua e umidità.

### Codici - Formati - Imballi - Confezioni

Formato	Codice	Ean	Confezione
1000 ml	<b>1PH001</b>	<b>8020089997895</b>	12 lattine
5 litri	<b>1PH005</b>	<b>8020089997871</b>	2 taniche

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.