

REPEL | ANTIUMIDITA'

IDROREPELENTE PER ESTERNI

BASE SOLVENTE



Descrizione

REPEL protegge pavimentazioni, pareti e rivestimenti esterni da: **ACQUA - UMIDITA' - GELO - INFILTRAZIONI - DEGRADO ATMOSFERICO**. Ideale per muri a vista, mattoni e cemento. Protegge le fughe dal degrado dell'azione degli agenti atmosferici.

- **INCOLORE**
- **PENETRANTE**
- **EVITA LA FORMAZIONE DI MUFFE ED EFFLORESCENZE**
- **RESISTE AI RAGGI UV**
- **È TRASPIRANTE**

Caratteristiche Tecniche

Aspetto	Liquido limpido incolore
Odore	Caratteristico
Densità relativa	0,790 kg/lit
Flash Point	>21°C
Resa metrica	Da 3 a 15 m²/litro
Composizione	Resine in solvente
Durata in Magazzino	24 mesi imballo integro
Asciugatura a 25°C	12h
Asciugatura a 15°C	24h

Consigli: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini

Utilizzo

APPLICABILE CON PENNELLESA O RULLO A PELO RASO



COME

- Applicare direttamente sulla superficie perfettamente pulita e asciutta. (utilizzare un panno per evitare residui o gocciolature)
- Lasciare asciugare almeno 3 ore prima di effettuare una 2^a stesura. Attendere 24 ore prima di rimuovere eventuali residui di prodotto.

Attenzione: Non applicare a temperature inferiori a 10°C e sotto il sole diretto. Durante l'asciugatura, proteggere la superficie da acqua e umidità.

Codici - Formati - Imballi - Confezioni

Formato	Codice	Ean	Confezione
1000 ml	1PK001	8020089997819	12 lattine
5 litri	1PK005	8020089997796	2 taniche

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.