

# STRONG | CONSOLIDANTE

## IDROREPELENTE - ANTISPOLVERO

### BASE SOLVENTE



#### Descrizione

**STRONG** è un consolidante idrorepellente. Arresta l'invecchiamento e blocca lo sfarinamento che inevitabilmente avviene nel tempo. Penetra in profondità e aumenta la resistenza di pietre naturali friabili. **Per Pietre Naturali, Leccese, Facciavista, Terrecotte, Mattoni, Ardesia, Tufo, Laterizi, Klinker, Cemento, Statue, Colonne, Monumenti.**

- **NON FORMA PELLICOLE**
- **PENETRANTE**
- **RESISTE AI RAGGI UV**
- **ANTISGRETOLO**
- **NON INGIALLISCE**
- **RALLENTA IL DEGRADO**

#### Utilizzo

**APPLICABILE CON PENNELLESA A SETOLE CORTE  
O RULLO A PELO RASO**



#### COME

Applicare ogni 30 minuti, fino alla completa saturazione del supporto

**Attenzione:** Non applicare a temperature inferiori a 10°C e sotto il sole diretto. Durante l'asciugatura, proteggere la superficie da acqua e umidità.

#### Caratteristiche Tecniche

Aspetto	<b>Liquido giallognolo</b>
Odore	<b>Caratteristico</b>
Densità relativa	<b>0,995 kg/lit</b>
Flash Point	<b>&gt;21°C</b>
Resa metrica	<b>Da 2 a 10 m<sup>2</sup>/litro</b>
Composizione	<b>Resine in solvente</b>
Durata in Magazzino	<b>24 mesi imballo integro</b>
Asciugatura a 25°C	<b>12h</b>
Asciugatura a 15°C	<b>24h</b>

Consigli: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini

#### Codici - Formati - Imballi - Confezioni

Formato	Codice	Ean	Confezione
1000 ml	<b>1PL001</b>	<b>8020089997789</b>	12 lattine
5 litri	<b>1PL005</b>	<b>8020089997765</b>	2 taniche

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.