

GLOVE | IMPERMEABILIZZANTE

PER TERRAZZI A BASE SOLVENTE



Descrizione

GLOVE è un protettivo, idrorepellente specifico per l'impermeabilizzazione dei Terrazzi. **Protegge dalle infiltrazioni, dalle muffe ed efflorescenze. Idoneo su Gres, Klinker, Cemento, Calcestruzzo, Porfido e Ceramica.**

- **TRASPIRANTE**
- **ANTI SGRETOLAMENTO**
- **NON INGIALLISCE**
- **NON FORMA PELLICOLE**
- **RESISTE AI RAGGI UV**

Caratteristiche Tecniche

Aspetto	Liquido limpido incolore
Odore	Caratteristico
Densità relativa	0,940 kg/lit
Flash Point	>21°C
Resa metrica	Da 6 a 10 m²/litro
Composizione	Resine in solvente
Durata in Magazzino	24 mesi imballo integro

Consigli: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini

Utilizzo

APPLICABILE CON



COME

- Applicare con pennellessa o rullo a pelo raso direttamente sulla superficie perfettamente pulita e asciutta.
- Lasciare asciugare almeno 24 ore e procedere a rimuovere eventuali residui di prodotto.

Attenzione: GLOVE teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 15°C e sotto il sole diretto. Prima dell'utilizzo assicurarsi che la confezione sia stata a temperatura ambiente per qualche ora.

Codici - Formati - Imballi - Confezioni

Formato	Codice	Ean	Confezione
1000 ml	1PM001	8020089997758	12 lattine
5 litri	1PM005	8020089997727	2 taniche

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

