

IDRO PLUS | ANTIMACCHIA

EFFETTO NEUTRO BASE ACQUA



Descrizione

Trattamento Antimacchia ad effetto neutro per Interni ed Esterni su: **Pietre, Graniti, Marmi, Limestone, Cotto e Terrecotte.**

- **INCOLORE**
- **TRASPIRANTE**
- **ELEVATA PENETRAZIONE**
- **ANTIMACCHIA**
- **TRASPIRANTE**
- **NON FORMA PELLICOLE**
- **RESISTE AI RAGGI UV**
- **NON INGIALLISCE**
- **TRATTAMENTO REVERSIBILE**

Utilizzo

APPLICABILE CON



COME

Applicare con pennellessa o rullo a pelo raso direttamente sulla superficie perfettamente pulita. (applicabile anche su superfici bagnate)

Se si volesse applicare una 2^a mano (consigliata su superfici molto assorbenti), attendere almeno 3-4 ore.

Attenzione: Non applicare a temperature inferiori a 10°C e sotto il sole diretto.

Caratteristiche Tecniche

Aspetto	Liquido limpido incolore
Odore	Caratteristico
Densità relativa	1,075 kg/lit
Flash Point	>61°C
Resa metrica	Da 8 a 12 m²/litro
Composizione	Resine fluorocarboniche
Durata in Magazzino	24 mesi imballo integro
Asciugatura a 25°C	12h
Asciugatura a 15°C	24h

Consigli: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini

Codici - Formati - Imballi - Confezioni

Formato	Codice	Ean	Confezione
1000 ml	3MG001	8020089989562	12 flaconi
5 litri	3MG005	8020089989333	2 taniche

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

