

STONEPRO | ANTIMACCHIA

EFFETTO NEUTRO BASE SOLVENTE



Descrizione

Trattamento ANTIMACCHIA EFFETTO NEUTRO per interni ed esterni per **PIETRE - GRANITI - MARMI LIMESTONE - COTTO E TERRECOTTE**.

- **INCOLORE**
- **ELEVATA PENETRAZIONE**
- **MANTIENE L'ASPETTO NATURALE**
- **NON FORMA PELLICOLE**
- **RESISTE AI RAGGI UV**
- **NON INGIALLISCE**
- **TRATTAMENTO REVERSIBILE**

Caratteristiche Tecniche

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Aspetto | Liquido limpido incolore |
| Odore | Caratteristico |
| Densità relativa | 0,870kg/lit |
| Flash Point | >21°C |
| Resa metrica | Da 4 a 15 m²/litro |
| Composizione | Resine in solvente |
| Durata in Magazzino | 24 mesi imballo integro |
| Asciugatura a 25°C | 12h |
| Asciugatura a 15°C | 24h |

Consigli: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini

Utilizzo

APPLICABILE CON



COME

- Applicare con pennellessa o rullo a pelo raso direttamente sulla superficie perfettamente pulita e asciutta.
- Lasciare asciugare almeno 3 ore prima di effettuare una 2^a stesura.

Attenzione: Non applicare a temperature inferiori a 10°C e sotto il sole diretto. Durante l'asciugatura, proteggere la superficie da acqua e umidità.

Codici - Formati - Imballi - Confezioni

| Formato | Codice | Ean | Confezione |
|---------|---------------|----------------------|------------|
| 1000 ml | 1PE001 | 8020089989593 | 12 lattine |
| 5 litri | 1PE005 | 8020089997963 | 2 taniche |

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

