

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

n° DoP-IT-wfacciavista-03

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**

***weber facciavista grigio cemento/giallo Siena***

numero di lotto, data e sito di produzione sono stampate sull'imballo o sui documenti di accompagnamento

**2. Usi previsti:**

*Malta da muratura a composizione prescritta per scopi generali (GP) per l'utilizzo esterno ed interno*

Malta premiscelata da muratura

**3. Fabbricante:**

**Saint-Gobain Italia S.p.A.**

sede legale Milano - Via Ettore Romagnoli n. 6

Registro Imprese Milano n. 08312170155

Tel. 0536-837111 - Fax: 0536-832670

[www.it.weber](http://www.it.weber)

**4. Mandatario:**

*Non applicabile*

**5. Sistemi di VVCP:**

Sistema di valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione 4

**6a. Norma armonizzata:**

**EN 998-2:2016**

**6b. Documento per la valutazione europea:**

*Non applicabile*

**Saint-Gobain Italia S.p.A.**

Soggetta ad attività di direzione  
e coordinamento di Saint-Gobain  
Produits pour la Construction S.A.S.  
Via Ettore Romagnoli, 6  
20146 Milano - Italia  
Tel. +39 02 611151

Codice Fiscale e P. IVA 08312170155  
sg.ppc@legalmail.it  
Registro Imprese Milano Monza  
Brianza Lodi n. 08312170155  
R.E.A. MI -1212939  
Capitale sociale € 77.305.082,40

[www.gyproc.it](http://www.gyproc.it)  
[www.isover.it](http://www.isover.it)  
[www.it.weber](http://www.it.weber)  
[www.ecophon.it](http://www.ecophon.it)

## 7. Prestazioni dichiarate

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Proporzioni costituenti (in massa)	cemento 12% - calce 3% - aggregati 85%	EN 998-2:2016
Reazione al fuoco	Classe A1	
Assorbimento d'acqua (kg/m <sup>2</sup> min <sup>1/2</sup> )	0,5	
Coeff. di diffusione del vapore acqueo (μ)	15/35	
Conducibilità termica	0,83 W/Mk Valore medio di prospetto P= 50%	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	vedere Scheda di Sicurezza	

## 8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

*Non applicabile*

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da

Canio Celiberti – Operation Director weber Italia

Fiorano Modenese, 04/02/2020

**Documenti collegati:** Scheda di Sicurezza



**Saint-Gobain Italia S.p.A.**

Via Ettore Romagnoli, 6 - 20146 Milano

Tel. 0536/837111

**10**

**DoP-IT-wfacciavista-03**

**EN 998-2:2016**

**weber facciavista**

**Uso previsto:**

**Malta da muratura a composizione prescritta per scopi generali (GP)  
per l'utilizzo esterno ed interno**

Proporzioni costituenti (in massa)	cemento 12% - calce 3% - aggregati 85%
Reazione al fuoco (Classe)	A1
Assorbimento d'acqua ( $\text{kg/m}^2\text{min}^{1/2}$ )	0,5
Coeff. di diffusione del vapore acqueo ( $\mu$ )	15/35
Conducibilità termica	0,83 W/Mk Valore medio di prospetto P=50%
Durabilità	NPD
Rilascio di sostanze pericolose	vedere Scheda di Sicurezza