



**Sicilgesso Spa** SS 113 KM 335,700 - Alcamo Diramazione - 91013 Calatafimi Segesta (TP) IT  
T +39 0924 505446 - F +39 0924 505449 - sicilgesso@sicilgesso.it - www.sicilgesso.it  
CF/P.IVA 00060760816 - CCIAA Trapani n. 37956 - Registro Imprese Trapani n. 1547 - Cap. soc. €837.000 i.v

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

### N° DoP- ADHESIO PLATINUM -03

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:** ADHESIO PLATINUM
- Usi previsti:** adesivo cementizio migliorato deformabile per la posa di ceramica a parete e pavimento, all'esterno e all'interno, con scivolamento limitato e tempo aperto prolungato (C2TE S1).
- Fabbricante:** Sicilgesso Spa (MGI Group) SS 113 KM 335,700 Alcamo Diramazione, 91013 Calatafimi Segesta (TP) Tel +39-0924-505446 Fax +39-0924-505449 www.sicilgesso.it - sicilgesso@sicilgesso.it
- Sistemi di VVCP:** Sistema 3
- Norma armonizzata:** UNI EN 12004-1:2017, già UNI EN 12004:2012 precedente  
**Organismi notificati:** GEOLAB Srl, in qualità di laboratorio di prova notificato n. 1307, ha effettuato le prove iniziali di tipo secondo il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 e ha rilasciato i rapporti di prova n. 51010/51011 e 51014 del 06/06/2016.
- Prestazioni dichiarate:**

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco	Classe E	UNI EN 12004-1:2017
Adesione iniziale a trazione	≥1.0 N/mm <sup>2</sup>	
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	≥1.0 N/mm <sup>2</sup>	
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	≥1.0 N/mm <sup>2</sup>	
Adesione a trazione dopo cicli di gelo/disgelo	≥1.0 N/mm <sup>2</sup>	
Tempo aperto prolungato: adesione a trazione	≥0.5 N/mm <sup>2</sup> dopo non meno di 30min	
Deformazione trasversale	≥ 2,5 mm e <5 mm	
Scivolamento	≤0.5 mm	
Sostanze pericolose	Vedi SDS	

- Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:** Classe di reazione al fuoco dichiarata senza necessità di ulteriore prova in base alla Decisione della Commissione 2010/81/EC. Contenuto organico <20% in peso e spessore massimo dello strato 20 mm. Rapporti di prova n° CPROD 100/1 e 100/2 del 14/07/2017 per la determinazione della deformazione trasversale.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

**Firmato a nome e per conto del fabbricante da:**

Amministratore Delegato  
Ing. Marzio Bresciani

In Calatafimi Segesta

addì 15/07/2021



**Sicilgesso Spa** SS 113 KM 335,700 - Alcamo Diramazione - 91013 Calatafimi Segesta (TP) IT  
T +39 0924 505446 - F +39 0924 505449 - sicilgesso@sicilgesso.it - www.sicilgesso.it  
CF/P.IVA 00060760816 - CCIAA Trapani n. 37956 - Registro Imprese Trapani n. 1547 - Cap. soc. €837.000 i.v

	 <p><b>Sicilgesso®</b> GESSO. MALTE TECNICHE. Gruppo MGI</p> <p>SS 113 KM 335,700 Alcamo Diramazione, 91013 Calatafimi Segesta (TP) Tel +39-0924-505446 Fax +39-0924-505449 www.sicilgesso.it - sicilgesso@sicilgesso.it</p>
<p><b>N° DoP- ADHESIO PLATINUM -03 ADHESIO PLATINUM 16</b></p> <p><b>UNI EN 12004-1:2017</b></p> <p>Adesivo cementizio migliorato deformabile con scivolamento limitato e tempo aperto prolungato (C2TE S1)</p>	
<p>Reazione al fuoco</p> <p>Adesione a trazione iniziale</p> <p>Adesione a trazione dopo invecchiamento termico</p> <p>Adesione a trazione dopo immersione in acqua</p> <p>Adesione a trazione dopo cicli di gelo/disgelo</p> <p>Tempo aperto prolungato: adesione a trazione</p> <p>Deformazione trasversale</p> <p>Scivolamento</p> <p>Sostanze pericolose</p>	<p>Classe E</p> <p>≥1.0 N/mm<sup>2</sup></p> <p>≥1.0 N/mm<sup>2</sup></p> <p>≥1.0 N/mm<sup>2</sup></p> <p>≥1.0 N/mm<sup>2</sup></p> <p>≥0.5 N/mm<sup>2</sup> dopo non meno di 30min</p> <p>≥ 2,5 mm e &lt;5 mm</p> <p>≤0.5 mm</p> <p>Vedi SDS</p>

Sicilgesso fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici,
- utilizzo di una lingua differente,
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.