

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

n° DoP-IT-wfloorPlanitec-02

### 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**weberfloor Planitec**

numero di lotto, data e sito di produzione sono stampate sull'imballo o sui documenti di accompagnamento

### 2. Usi previsti:

*Livellante tipo CT-C35-F7*

Livellante rasante cementizio a presa rapida, ad altissima resistenza per la rettifica di pavimenti e pareti.

### 3. Fabbricante:

**Saint-Gobain Italia S.p.A.**

sede legale Milano - Via Ettore Romagnoli n. 6

Registro Imprese Milano n. 08312170155

Tel. 0536-837111 - Fax: 0536-832670

[www.weber.it](http://www.weber.it)

### 4. Mandatario:

*Non applicabile*

### 5. Sistemi di VVCP:

Sistema di valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione 4 + 3 per la reazione al fuoco.

### 6a. Norma armonizzata:

**EN 13813:2004**

*LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A., in qualità di Organismo Notificato, n. 0370 ha effettuato i test iniziali di tipo secondo il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 e ha rilasciato la relativa documentazione.*

### 6b. Documento per la valutazione europea:

*Non applicabile*

#### **Saint-Gobain Italia S.p.A.**

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits pour la Construction S.A.S. Via Ettore Romagnoli, 6 20146 Milano - Italia Tel. +39 02 611151

Codice Fiscale e P. IVA 08312170155  
sg.ppc@legalmail.it  
Registro Imprese Milano Monza  
Brianza Lodi n. 08312170155  
R.E.A. MI -1212939  
Capitale sociale € 77.305.082,40

[www.gyproc.it](http://www.gyproc.it)  
[www.isover.it](http://www.isover.it)  
[www.it.weber](http://www.it.weber)  
[www.ecophon.it](http://www.ecophon.it)

## 7. Prestazioni dichiarate

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco	A1 <sub>fl</sub>	UNI EN 13813:2004
Rilascio di sostanze corrosive	CT	
Permeabilità al vapore acqueo	NPD	
Permeabilità all'acqua	NPD	
Resistenza alla compressione	C35	
Resistenza alla flessione	F7	
Resistenza all'usura	AR0,5	
Isolamento al suono	NPD	
Assorbimento del suono	NPD	
Resistenza termica	NPD	
Resistenza chimica	NPD	
Sostanze pericolose	vedere Scheda di Sicurezza	

## 8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

*Non applicabile*

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da

Canio Celiberti – Operation Director Weber Italia

Fiorano Modenese, 24/02/2020

**Documenti collegati:** Scheda di Sicurezza