

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. CPR-IT1/0756

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **MAPEGROUT RIPARA FACILE**
- 2) Usi previsti: **Malta idraulica (R4-CC) per la riparazione strutturale del calcestruzzo in edifici e opere d'ingegneria civile**
- 3) Fabbricante: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milano – Italia - www.mapei.it**
- 4) Sistemi di VVCP: **Sistema 2+**
Sistema 4 (per la reazione al fuoco)
- 5) Norme armonizzate: **EN 1504-3:2005**

Organismi notificati: **L'ente notificato ICMQ SpA, N. 1305, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica, e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica.**

- 6) Prestazioni dichiarate:

| Caratteristiche essenziali | Prestazioni |
|--|---|
| Resistenza a compressione: | Classe R4 |
| Contenuto di ioni cloruro: | ≤ 0,05% |
| Aderenza: | ≥ 2,0 MPa |
| Resistenza alla carbonatazione: | Passa |
| Modulo elastico: | ≥ 20 GPa |
| Compatibilità termica: | |
| - gelo-disgelo | ≥ 2,0 MPa |
| - temporali | ≥ 2,0 MPa |
| - cicli a secco | ≥ 2,0 MPa |
| Assorbimento capillare: | ≤ 0,5 kg*m⁻²*h^{-0,5} |
| Reazione al fuoco: | Classe A1 |
| Sostanze pericolose: | vedi SDS |

- 7) Documentazione Tecnica Appropriata: Classe di reazione al fuoco dichiarata senza necessità di test, in conformità alla decisione 96/603/CE della Commissione e successive modifiche. Contenuto organico <1% in massa.
- 8) Informazioni REACH: le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche sono riportate sulla scheda di sicurezza che MAPEI mette a disposizione sul sito web assieme alla presente Dichiarazione di Prestazione

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Lorenzo Martino – Corporate Quality Management**

Milano, 18/06/2019



Mapei SpA mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.

| | |
|-------------------|-----------------|
| Note revisione 0: | prima emissione |
|-------------------|-----------------|

MAPEGROUT RIPARA FACILE
MARCATURA CE
Allegato a DoP N. CPR-IT1/0756



| | |
|---|--|
|  1305 |  Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it |
| 19 CPR-IT1/0756 EN 1504-3 MAPEGROUT RIPARA FACILE <i>Malta idraulica (R4-CC) per la riparazione strutturale del calcestruzzo in edifici e opere d'ingegneria civile</i> | |
| Resistenza a compressione: | Classe R4 |
| Contenuto di ioni cloruro: | ≤ 0,05% |
| Aderenza: | ≥ 2,0 MPa |
| Resistenza alla carbonatazione: | Passa |
| Modulo elastico: | ≥ 20 GPa |
| Compatibilità termica: | |
| - gelo-disgelo | ≥ 2,0 MPa |
| - temporali | ≥ 2,0 MPa |
| - cicli a secco | ≥ 2,0 MPa |
| Assorbimento capillare: | ≤ 0,5 kg*m ⁻² *h ^{-0,5} |
| Reazione al fuoco: | Classe A1 |
| Sostanze pericolose: | vedi SDS |

Nota:

MAPEI fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.