

Dichiarazione di prestazione: N. CPR-IT1/0430

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **MAPELASTIC**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

**PRODOTTO IMPERMEABILIZZANTE APPLICATO LIQUIDO,
BICOMPONENTE CEMENTIZIO MODIFICATO CON POLIMERO (CM O2)**

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **tutte le installazioni esterne e in piscina sotto piastrelature di ceramica (incollate con un adesivo C2 in accordo con EN 12004)**
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (MI) www.mapei.it**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:
Non applicabile
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **Sistema 4
Sistema 3 per l'impermeabilità**
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
Il laboratorio di prova notificato LGAI Technological Center, S.A., N. 0370, ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo su campioni presi dal fabbricante, secondo il sistema 3, e ha rilasciato il rapporto di prova N. 13/7623-1792-S.
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **Non applicabile**
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica
Adesione a trazione iniziale: Impermeabilità all'acqua: Capacità di crack bridging: - in condizioni standard (+23°C) - a temperatura molto bassa (-20°C) Durabilità per: - adesione a trazione dopo invecchiamento termico - adesione a trazione dopo immersione in acqua - adesione a trazione dopo immersione in acqua di calce - adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo Rilascio di sostanze pericolose:	≥ 0,5 N/mm² Nessuna penetrazione ≥ 0,75 mm ≥ 0,75 mm ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² Vedi SDS	EN 14891:2012

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.


Firmato a nome e per conto del fabbricante:
Management

Paolo Murelli – **Corporate Quality**



(nome e funzione)

Milano, 01/03/2014

(luogo e data del rilascio)

.....

(firma)

Marcatura CE in accordo al CPR 305/2011 e alla EN 14891:2012

 0370	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
14 CPR-IT1/0430 EN 14891:2012 MAPELASTIC	
<i>Prodotto bicomponente impermeabilizzante applicato liquido CM O2, per tutte le installazioni esterne e in piscina sotto piastrellature di ceramica (incollate con un adesivo C2 in accordo con EN 12004)</i>	
Adesione a trazione iniziale:	≥ 0,5 N/mm ²
Impermeabilità all'acqua:	Nessuna penetrazione
Capacità di crack-bridging:	
- in condizioni standard (+23°C)	≥ 0,75 mm
- a temperatura molto bassa (-20°C)	≥ 0,75 mm
Durabilità per adesione a trazione:	
- dopo invecchiamento termico	≥ 0,5 N/mm ²
- dopo immersione in acqua	≥ 0,5 N/mm ²
- dopo immersione in acqua di calce	≥ 0,5 N/mm ²
- dopo cicli di gelo-disgelo	≥ 0,5 N/mm ²
Rilascio di sostanze pericolose:	Vedi SDS